

Configuration du proxy (Debian 10)

1. CLI

Environnement global.

Les fichiers contenu dans **/etc/profile.d** sont lus au démarrage du système.
On ajoute donc un script **proxy.sh** contenant les commandes suivantes.

format de la commande :

```
export <protocole>_proxy="<protocole>://<ipProxy>:<numPort>"
```

exemple:

```
export http_proxy="http://172.16.63.130:3128/"
export https_proxy="http://172.16.63.130:3128/"
export ftp_proxy="http://172.16.63.130:3128/"
export no_proxy="127.0.0.1,localhost"
```

Apt.

Pour le fonctionnement du gestionnaire de paquet apt, il faut ajouter le proxy dans ses fichiers de configuration.

On crée un fichier **/etc/apt/apt.conf.d/proxy.conf** contenant le proxy.

format de la commande :

```
Acquire::<protocole>::proxy "<protocole>://<ipProxy>:<numPort>";
```

exemple

```
Acquire::http::proxy "http://172.28.63.130:3128";
Acquire::https::proxy "https://172.28.63.130:3128";
```

2. GUI

Pour configurer le proxy par l'interface graphique gnome, se rendre dans **Paramètre > Réseau > Serveur mandataire** puis renseigner **IP Port** du proxy.