

NewWorld SA

Recette - Service Centrale de données

Projet réalisé par SCAFFIDI FONTI Mathis et PERDIGON Théo



Sommaire

1. Connexion distante

3

1. Connexion distante

Cette fois-ci, le client est le serveur De webdev, qui a un compte mariadb identifié à l'aide son adresse IP : 192.168.14.102.

Tentative de connexion :

```
mntnnc@DCWebDev:~$ mariadb -u dcwebdev -h 192.168.14.103 -p
```

Résultat :

```
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 36
Server version: 10.5.12-MariaDB-0+deb11u1 Debian 11

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input
statement.

MariaDB [(none)]>
```

Si on tente la manœuvre avec un autre client, le serveur doit nous refuser l'accès. Pour ce test, le client est situé dans le VLAN 21 avec l'adresse 10.14.21.65.

Tentative de connexion :

```
<Client>@debian:~$ mariadb -u dcwebdev -h 192.168.14.103 -p
```

Résultat :

```
ERROR 1130 (HY000): Host '10.14.21.65' is not allowed to connect to this
MariaDB server
```